



Link to the Sun! SunLinkPV

温度係数

測定公称動作セル温度(NOCT) 45+/-2 度
電圧温度係数(Voc) -0.37%/度
電流温度係数(Isc) +0.035%/度
電力温度係数(Pmpp) -0.48%/度
変換効率 JISC 8960 表記 18.3%
最大出力誤差 +/-2%
通常動作セル温度: -40度 から 85度

パネル型式 SL160-24M
太陽電池単体 72 枚単結晶シリコン 125*125mm
集束ボックス防水等級 IP 65 または IP 67
前面ガラス 厚み 3.2mm 強化ガラス
出力端子 ケーブル長 900mm/コネクタ MCIII または MCIV 互換
外枠 アルミニウム合金
重量 15kg
外形寸法 1580*807*35mm
測定環境 STC:1000W/m², 25°C, AM=1.5

電気的特性

型式	SL160-24M200	SL160-24M195
最大出力	200W	195W
最大動作電圧	36.2V	36.2V
最大動作電流	5.52A	5.38A
開放電圧	45.5V	45.4V
短絡電流	5.72A	5.58A
システム最大動作電圧	1000V直流	1000V直流

保障と認証

保障 10年90%,25年80%の出力保障
認証 IEC61215(ed.2), IEC61730-1(ed.1), IEC61730-2(ed.1),CE, など

製造元 SunLink PV Technology Co., Ltd. www.sunlink-pv.com

Nanyuan Road, Zhangjiagang Economic Development

Zone, Jiangsu Province, 215600, China.

Tel: +86-512-58166568 58166566 Fax: +86-512-58166560

総輸入販売代理店 SunLink株式会社 <http://www.sunlinkpvjp.com/>

〒174-0054 東京都板橋区宮本町56-6

Tel 090-3471-0680 Fax 050-1581-8137

Link to the Sun! SunLinkPV

